

Fisa tehnica 13 : Container colectare metal

Nr. crt.	SPECIFICAȚII TEHNICE	CORESPONDENȚA propunerii tehnice cu specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	PRODUCĂTOR
1	<p><b>Container deschis 24 mc</b> Dimensiuni interioare : 6,00 x 2,30 x 1,80 m</p> <p><b>Contanerele sunt prevazute cu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usa batanta (balamale in partea superioara cu sistem de lubrifiere cu gresoare), prevazuta cu garnitura rezistenta la produse petroliere si sistem de strangere (cu suruburi si piulite) a usii pe garnitura; usa va fi asigurata la descarcare prin intermediul uni sistem de siguranta;</li> <li>- 2 role dimensiune Ø 159 x 250 mm cu bucle, cu sistem de lubrifiere cu gresoare;</li> <li>- scara de acces in partea frontala;</li> <li>- carlige pentru fixare prelata.</li> </ul> <p><b>Materiale folosite :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- carlig de ridicare din otel rotund Ø 50 mm calitate OL52 ( S355JR);</li> <li>- container executat din tabla calitate OL37 ( S235JR) grosimea tablei fiind podea 5 mm, pereti laterali 3 mm, pereti frontali 4 mm;</li> <li>-sasiul ( calea de rulare ) executat din profile INP 180 mm;</li> <li>- peretii laterali prevazuti cu ramforsari vertical din profile C150 x 55 x 25 x 3 mmsi o ramforsare orizontala ;</li> <li>- podeau prevazuta cu ranforsari din profile C150x6x25x3 mm;</li> <li>- imbinarea peretilor laterali cu podeaua containerului la 45 grd;</li> <li>- compatibil cu sistemul de ridicare cu carlig ( hooklift ) , inaltimea carligului – 1570mm;</li> <li>- capacitate de incarcare : 20 to;</li> <li>- protejate anticoroziv cu un strat de grund la interior iar la exterior cu un strat de grund si 2 straturi de vopsea alchidica;</li> </ul> <p>Fabricate conform normei DIN 30722</p> <p>Se va livra cu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- placuta de identificare aplicata pe lateralul containerului ce contine : numele producatorului, norma de fabricatie, anul fabricatiei, seria fabricatiei, masa containerului ( kg ), masa totala admisibila ( to ), capacitate nominala ( mc );</li> </ul>		
2	<b>Condiții de mediu :</b>		
3	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garanție pentru o perioadă de 3 ani</li> </ul>		
4	<p><b>Alte conditii :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- declaratie de conformitate si garantie;</li> <li>- certificat de calitate;</li> <li>- declaratie de performanta CE.</li> </ul>		

PRECIZARE: \*\* Identificarea producătorului se va face cu ocazia ofertării execuției.

PROIECTANT  
SC MULTINVEST PROIECTARE SRL